



MA系列-宽幅T系列工业型

# 超值机种 震撼登场 宽幅工业型打印机

兼容ZPL语言,字形仿真百分百,操作模式完全模拟

## 产品主要特色

- 兼容 ZEBRA ZPL 语言
- 字形仿真百分百
- 替换 ZEBRA 打印机，无需修改
- 小标签打印位置稳定精准
- 内建乙太网络口、USB 2.0、串行埠与并列埠
- 碳带容量最大长度可达600公尺
- 8 MB Flash, 32 MB SDRAM
- SD卡内存扩展槽升级至4 GB
- 完整的选购配件：USB host 可搭配键盘或扫描仪、卷标剥离模块、卷标回卷模块、GPIO
- 接口模块、蓝牙无线传输模块、802.11 b/g/n无线网络模块、多款切刀选择

## 兼容机型

- Zebra ZM600 全系列
- Zebra 140XiIII全系列
- Zebra 140XiIX 全系列
- Zebra 170XiIII全系列
- Zebra 170XiIX 全系列
- Zebra 220XiIII全系列
- Zebra 220XiIX 全系列



## 宽幅仿真T系列工业型 热感式/热转式 条形码打印机

机型	工业型打印机		
	T-862	T-663	T-0812
分辨率	8 点/毫米 (203 DPI)	12 点/毫米 (300 DPI)	12 点/毫米 (300 DPI)
打印模式	热感式/热转式		
最大打印速度	203 毫米 (8") / 秒	152毫米 (6") / 秒	102 毫米 (4") / 秒
最大打印宽度	(6.61")168 毫米		(8.64")219.5毫米
最大打印长度	14,732 毫米 (580")	6,604 毫米 (260")	1,016 毫米 (40")
机壳	铝合金铸造; 金属外壳; 含透明窗口设计		
体积尺寸	355 毫米 (宽) x 338 毫米 (高) x 505 毫米 (长) 13.98" (宽) x 13.31" (高) x 19.88" (长)		440 x 338 x 505 毫米 17.12"x13.31"x19.88"
重量	25 公斤 (55.11 磅)		30 公斤 (66.14 磅)
内部纸卷最大尺寸	208.3 毫米 (8.2") 外径		
碳带	600公尺, 最大90毫米外径, 1" 碳带滚动条 (内卷式和外卷式碳带皆适用)		
碳带宽度	50.8 毫米 ~ 178 毫米 (2" 7"~)		110~254毫米(4.3"~10")
中央处理器	32位高效处理器		
内存	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 MB Flash memory</li> <li>• 32 MB SDRAM</li> <li>• SD卡内存扩充插槽可扩展内存至4 GB(出厂选配)</li> </ul>		
通讯接口	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 串行埠(RS-232)• 串行埠(RS-232)</li> <li>• 并列埠(Parallel)• 并列埠(Parallel)</li> <li>• USB 2.0</li> <li>• PS /2 键盘接口(出厂选配)</li> <li>• 内建式以太网服务器(出厂选配)</li> <li>• USB host, 支持单机操作键盘与条形码扫描仪(出厂选配)</li> <li>• GPIO(出厂选配)• GPIO(经销商选配)</li> <li>• 蓝牙(客户选配)• 蓝牙(客户选配)</li> <li>• 802.11 b/g/n 无线网络传输(客户选配)</li> </ul>		
电源规格	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 交流输入: AC 100-240V, 2A, 50-60Hz</li> <li>• 直流输出: DC 24V, 5A, 120W</li> </ul>		
操作面板	显示屏 128*64像素及背光显示		
操作开关、按钮	一个电源开关及六个操作按钮 (Menu、Pause、Feed、Up、Down、Select)		
传感器	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 纸张间距传感器(穿透式, 位置可调整)</li> <li>• 黑线标记传感器(反射式, 位置可调整)</li> <li>• 碳带用尽传感器</li> <li>• 印字头抬起传感器</li> </ul>		
日期 / 时间产生器	标准		
内建字型	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 八种位图字体</li> <li>• 一套Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及True Type Font字型产生器</li> <li>• 可透过软件下载 Windows 字型使用</li> </ul>		
条形码	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 一维条形码 Code 39, Code 93, Code 128 UCC, Code 128 subsets A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Logmars</li> <li>• 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec</li> </ul>		
字型及条形码旋转	0°、90°、180°、270°		
指令集	mTSPL-EZ		
纸张类型	连续纸、间距纸、穿孔纸、折迭纸、黑标纸、吊牌、票券、水洗标...等(外卷式)		
纸张宽度	50.8~ 172.7毫米(2" ~ 6.8")	110 ~ 254毫米(4" ~ 10")	
纸张厚度	0.06 ~ 0.24毫米(2.36 ~ 10密耳)		
纸卷轴心尺寸	25.4 ~ 76.2毫米(1" ~ 3")		
标签长度	10 ~ 14,732毫米 (0.39"~ 580")	10 ~ 6,604毫米 (0.39"~ 260")	25.4 ~ 5,080毫米 (1"~ 200")
环境条件	操作环境 : 5 ~ 40°C, 湿度(非凝结)20 ~ 85% 储存环境 : -40 ~ 60°C, 湿度(非凝结)5 ~ 90%		
安规认证	FCC Class A, CE Class A, C-Tick Class A, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC, CB		
环境规范	符合 RoHS、WEEE		
配件	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘</li> <li>• 快速安装指南</li> <li>• USB传输线</li> <li>• 电源线</li> </ul>		
出厂选配	• GPIO 接口模块		
经销商选配	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 卷标回卷模块(包含卷标回卷导板及内部标签回卷器)</li> <li>• 卷标剥离模块(包含卷标剥离装置、内部底纸回卷器及标签剥离回卷器)</li> <li>• 蓝牙无线传输模块(串行端口接口)</li> <li>• 802.11 b/g/n 无线网络模块(串行端口接口)</li> <li>• 一般切刀(闸刀全切式切刀)</li> <li>• 重度使用切刀(旋转式)</li> </ul>		
客户选配	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 单机操作键盘 (KU-007 Plus &amp; KP-200 Plus)</li> <li>• HCS-200长距离CCD条形码扫描仪</li> </ul>		

