

CHAINWAY®



SR160

UHF 扫描枪

Chainway SR160 UHF 扫描枪是一款同时支持 UHF 和 2D 功能的扫描器，小巧轻便且性能强大。采用基于 Impinj 最新 E310 芯片应用的自主研发超高频模块，单标签读写性能优异，能快速且精准地读写市面上各类电子标签，最大读写范围超过 30cm。同时，支持高性能条码扫描，可精准快速识读各类纸质 / 屏幕 / 低质量 1D / 2D 条码，广泛适用于连锁零售、库存管理、仓储物流、生产制造、快递商超等应用场景。



产品参数

物理参数	
尺寸	154.0 x 87.8 x 65.0mm
机身材料	塑胶
电源键	开关机 / 扫描键共用
切换开关	UHF、2D、UHF / 2D 切换开关 1 个
指示灯	模式选择指示灯: UHF 指示灯 1 个 2D 指示灯 1 个
	读取成功指示灯: UHF 指示灯 1 个 2D 指示灯 1 个
	电源指示灯: 1 个
	蓝牙指示灯: 1 个
蜂鸣器	声音提示
接口	采用 RJ45 接头, HID USB
数据通讯	
蓝牙	蓝牙 5.0 (选配)
使用环境	
跌落等级	1.5米

数据采集	
条码采集	
扫描引擎	二维扫描引擎
最小分辨率	Code 39 – 4mil、UPC – 7.8mil (60%)、PDF417 – 5mil、Datamatrix – 5mil
RFID超高频	
引擎	CM-3N 模块, 基于 Impinj E310 芯片
支持协议	EPCglobal C1G2 (ISO18000-6C)
支持频率	920-925MHz / 902-928MHz / 865-868MHz
输出功率	1-25dBm
输出功率精度	±1dBm
输出功率平坦度	±1dBm
天线	圆极化
读取距离	>30cm (标签: Alien H3)
配件 (详见配件指南)	
连接电缆	USB 数据线, 一端 TYPE-A, 一端 RJ45
电源适配器	选配 (5V 2A)

特别提示: 产品数据仅供参考, 如有变更, 恕不另行通知。/ 型号: SR160 / 更新时间: 2022-07-29

CHAINWAY[®]
深圳市成为信息股份有限公司

全国热线: 400-900-9260 邮箱: sales@chainway.cn
移动终端 / RFID 业务: 唐先生 18074676230

网站: <http://www.chainway.cn>

地址: 深圳市宝安区67区留仙一路高新科技园二期2栋9层

车载计时终端业务: 李先生 13572028278